

Essolube XT 4 15W-40

Prvotriedny olej pre dieselové motory

Popis výrobku

Essolube XT 4 15W-40 je vysokokvalitný olej pre dieselové motory, ktorý zaisťuje spoľahlivú ochranu motora pre dnešné dieselové a benzínové motory, ktoré fungujú v drsných prevádzkových podmienkach. Vysoko rafinovaný základový olej v spojení s multifunkčnou technológiou aditívacie zaisťuje vynikajúci výkon. Tento produkt je odporúčaný pre použitie v značnom počte rôznych prostredí s vysokou záťažou – nákladná doprava, baníctvo, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a zmiešané vozové parky.

Charakteristika a výhody

Nízko emisné dieselové motory kladú neustále narastajúce požiadavky na motorové lubrikanty. Essolube XT 4 15W-40 je vytvorený tak, aby splňal prísne normy stanovené pre spoľahlivý výkon motora tak čo sa týka moderných dieselových a benzínových motorov ako aj starších modelov.

Kľúčové výhody sú:

- * vysoká oxidačná stabilita, ktorá znižuje tvorbu usadenín a nárast viskozity
- * dobrá disperzia sadzí, ktorá znižuje spotrebu oleja a opotrebovanie
- * vyvážený pomer čistiacich schopností a disperzných vlastností, ktoré pomáhajú udržiavať motor čistý
- * účinné vlastnosti pôsobiace proti opotrebovaniu a prašivosti, ktoré predlžujú životnosť motora a znižujú náklady na údržbu

Použitie

- * technické zariadenia s atmosférickými a turbodúchadlom vybavenými dieselovými motormi od európskych, japonských a amerických výrobcov
- * diaľničná ľahká a ťažká nákladná doprava
- * mimodiaľničná doprava vrátane stavebníctva, baníctva, prác v kameňolome a poľnohospodárstve
- * použitie v zmiešaných vozových parkoch

Technické normy a schválenia

Essolube XT 4 15W-40 spĺňa alebo prekračuje nasledujúce priemyselné technické podmienky:

	15W-40
ACEA E3/B3/B4/A3	X
API CG-4/CF-4/CF	X

Essolube XT 4 15W-40 má schválenia od nasledujúcich výrobcov:

	15W-40
Daimler Chrysler MB 228.3	X
MAN M3275	X
Volvo VDS-2	X

Essolube XT 4 15W-40 je odporúčaný tiež na použitie v nasledujúcich aplikáciách:

	15W-40
RVI RD	X
Typ MTU	X

Typické vlastnosti

Essolube XT 4 15W-40

Stupeň SAE		15W-40
Viskozita,	ASTM D 445	
cSt pri 40°C		106
cSt pri 100°C		15.0
Viskozitný index,	ASTM D 2270	135
Síranový popol, váh.%,	ASTM D 874	1,4
TBN, mg KOH/g,	ASTM D 2896	11,5
Bod tuhnutia, °C,	ASTM D 97	-27
Bod vzplanutia, °C	ASTM D 92	220
Hustota pri 15°C kg/l,	ASTM D 4052	0.887

Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa neočakáva, že tento produkt by mal mať nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa bude používať na účely, pre ktoré je určený a budú dodržané odporúčania uvedené vo Výkaze údajov o bezpečnosti materiálu (MSDS). Tieto výkazy sú k dispozícii na vyžiadanie prostredníctvom kontraktčného a obchodného miesta alebo cez internet. Tento produkt nesmie byť používaný na iné účely než na tie, pre ktoré je určený. Pri likvidácii použitého produktu berte ohľad na životné prostredie.

Logotyp Exxon (Esso), dizajn bežiacieho tigra and Essolube sú ochranné značky Exxon Mobil Corporation, alebo jednej z pobočiek firmy.

ExxonMobil Lubrikanty a špeciálne produkty

Je možné, že nie všetky produkty sú dostupné vo Vašej oblasti. Ak chcete získať viac informácií kontaktujte predajné miesto vo Vašej lokalite alebo navštívte www.exxonmobil.com. ExxonMobil pozostáva z početných dcérskych spoločností a pridružených firiem, medzi inými aj Esso, Mobil alebo ExxonMobil. Nič v tomto dokumente nie je zamýšľané tak, aby potlačilo alebo nahradilo firemnú oddelenosť miestnych subjektov. Zodpovednosť za činnosť v tej-ktorej lokalite a záväzky sú v kompetencii miestnych pridružených subjektov ExxonMobil. V dôsledku pokračujúceho výskumu, ktorý je zameraný na nové produkty a vývoja, informácie, ktoré sú obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Typické vlastnosti sa môžu mierne líšiť.

©2001 Exxon Mobil Corporation. Všetky práva vyhradené.