

Technický list

Essolube XT 5 15W-40

Olej najvyššej kvality pre vznetové motory

Popis produktu

Essolube XT 5 15W-40 je vynikajúci prvotriedny dieselový motorový olej, ktorý poskytuje mimoriadnu ochranu pre najviac namáhané zariadenia s dieselovým motorom. Je vytvorený z vysoko rafinovaných základných surovín a moderných prísad na dosiahnutie maximálnej ochrany motora a predĺžených intervalov výmeny oleja. Essolube XT 5 15W-40 sa odporúča najmä na použitie vo všetkých vysokovýkonných dieselových motoroch vrátane dnešných motorov s nízkymi emisiami.

Vlastnosti a výhody

Dnešné motory s nízkymi emisiami kladú zvyšujúce sa nároky na motorové mazivá. Kvalita a univerzálnosť, ktoré sú súčasťou Essolube XT 5 15W-40, dodávajú výnimočnú spoľahlivosť a výkon pre súčasné dieselové motory ako aj pre staršie modely. Kľúčové výhody sú:

- Výborná oxidačná stabilita, ktorá znižuje zanášanie motorov, vytváranie kalov a zvyšovanie viskozity
- Zvýšené TBN umožňujú predĺžené intervaly výmeny oleja
- Vysokoefektívne rozptyľovanie usadenín umožňujúce vynikajúcu kontrolu opotrebovania
- Vyvážená čistiaca schopnosť, ktorá zlepšuje čistotu motora
- Výborné vlastnosti proti opotrebovaniu a odretiu, ktoré predlžujú životnosť motora a znižujú náklady na údržbu

Použitie

- Zariadenia poháňané preplňovanými a nepreplňovanými dieselovými motormi od hlavných japonských, európskych a amerických výrobcov
- Ľahká a ťažká cestná nákladná doprava vrátane systému veľká rýchlosť/veľký náklad a naloženie/doručenie
- Terénne stroje nasledujúcich oblastí: stavebníctvo, baníctvo, ťažba a poľnohospodárstvo

Klasifikácie a špecifikácie

Essolube XT 5 15W-40 spĺňa alebo presahuje nasledujúce klasifikácie a špecifikácie:	
API CH-4/CG-4/CF-4/CF/SJ	
ACEA E5/E3/B4/B3	

Essolube XT 5 15W-40 má schválenia nasledujúcich výrobcov:	
Daimler Chrysler MB 228.3	
MAN M3275	

Volvo VDS-3; VDS-2	
Renault RVI RLD	
Mack EO-M Plus	
Cummins CES 20077/76/72/71	

Essolube XT 5 15W-40 sa odporúča na použitie v zariadeniach vyžadujúcich:	
Allison C-4	

Charakteristické vlastnosti

Essolube XT 5 15W-40	
Stupeň SAE	15W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt pri 40°C	103
cSt pri 100°C	14.2
Viskozitný index, ASTM D 2270	140
Síranový popol, hm%, ASTM D 874	1.2
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.6
Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97	-33
Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92	228
Hustota pri 15 °C kg/l, ASMT D 4052	0.886

Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržia odporúčenia uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.

Logo Exxon (Esso), bežiaci tiger (a akékoľvek iné obchodné značky) vrátane Essolube sú obchodnými značkami Exxon Mobil Corporation, alebo niektorej z jej pobočiek.