

# ESSO 4T Special 20W-50

## POPIS

ESSO 4T Special 20W-50 je vysoko výkonný viacrozsahový olej so syntetickými komponentami, vyvinutý špeciálne pre vzduchom i vodou chladené štvortaktné motory motocyklov.

Kombinácia syntetických komponentov a základového oleja so špeciálnou aditíviou ponúka:

- Optimálnu ochranu proti opotrebovaniu
- Spoľahlivé mazanie tiež pri extrémnych prevádzkových podmienkach a pri trvalej prevádzke
- Vynikajúcu čistotu motora, najmä v priestore piestov a ventilov

- Spoľahlivý záber spojky
- Veľmi dobrý studený štart

## POUŽITIE

ESSO 4T Special 20W-50 je určený na použitie vo vzduchom i vodou chladených štvortaktných motoroch motocyklov.

## Kvalitatívne štandardy:

- API SG

ESSO 4T Special 20W-50 spĺňa a prekračuje požiadavky mnohých výrobcov motocyklov, ktorých predpismi je potrebné sa riadiť.

Technické parametre	Skúšobná metóda		
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12			
<b>ESSO 4T Special 20W-50</b>			
Kinematická viskozita			DIN 51 562
Pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	17,1	
Pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	145	
Dynamická viskozita pri -25°C	mPa.s	4500	
Viskozitný index		120	DIN ISO 2909
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	890	DIN 51 757
Bod vzplanutia	°C	210	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-18	DIN ISO 3016
TBN	mg KOH / g	11,0	DIN ISO 3771
Popol (síranový)	g / 100 g	1,4	DIN 51 575
Viskozitná trieda podľa SAE J 300	SAE	20W-50	

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

**Ochrana zdravia:** Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.