

ESSO Aquaglide

POPIS

Esso Aquaglide je vysoko výkonný olej pre všetky vodou chladené dvojtaktné lodné motory.

Vďaka priaznivej viskozite zaručuje vynikajúce premazanie aj pri nízkych vonkajších teplotách.

Esso Aquaglide je určený pre oddelené mazanie (Autolube-System) i pre zmiešané mazanie.

Vďaka temer bezozvyškovému spaľovaniu v motore zostávajú zapaľovacie sviečky, piesty, spaľovací priestor a výfuk stále čisté. Okrem vynikajúcej čistiacej schopnosti ponúka tento olej tiež vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu a korózii.

Esso Aquaglide spĺňa najvyššie nároky výrobcov lodných motorov a získal povolenie od NMMA (National Marine Manufacturers Association - predtým BIA) podľa TC-W 3

Pri miešaní s palivom je nutné dbať na pomery, ktoré povoľuje výrobca motora. Z nižšie uvedenej miešacej tabuľky je možné určiť množstvo oleja a paliva pri určitom pomere.

POUŽITIE

Pre všetky vodou chladené lodné motory s i bez oddeleného mazania.

KVALITATÍVNE PARAMETRE

Spĺňa nároky nasledujúcich firem: Chrysler, Crescent, Evinrude, Johnson, Mercury, Suzuki, Tohatsu, Volvo/Penta, Yamaha

Povolenie:
NMMA TC - W 3
X

| Technické parametre podľa DIN 55 350 oddiel 12 | | | Skúšobná metóda |
|---|--------------------|--------|-----------------|
| Kinematická viskozita | | | DIN 51 562 |
| Pri 100 °C | mm ² /s | 9 | |
| Pri 40 °C | mm ² /s | 52 | |
| Dynamická viskozita pri -25 °C | mPa.s | 3000 | DIN 51 398 |
| Hustota pri 15 °C | kg/m ³ | 870 | DIN 51 757 |
| Bod vzplanutia (Clev.) | °C | 70 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutia | °C | -33 | DIN ISO 3016 |
| Sulfátový popol | g/100g | < 0,01 | DIN 51 575 |

Tabuľka miešania

Množstvo oleja podľa tabuľky nalejte do nádrže a doplňte zodpovedajúcim množstvom paliva

| Množstvo paliva v litroch | Množstvo oleja v pri zmiešavacom pomere mililitroch | | |
|---------------------------|--|------|-------|
| | 1:25 | 1:50 | 1:100 |
| 2 | 80 | 40 | 20 |
| 4 | 160 | 80 | 40 |
| 6 | 240 | 120 | 60 |
| 8 | 320 | 160 | 80 |
| 10 | 400 | 200 | 100 |

ESSO Slovensko, spol. s r.o.

Drieňová 3
821 01 Bratislava 2

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, vid' karta bezpečnostných údajov.