

CYLESSO 1500

POPIS

Vysoko viskózný valcový olej CYLESSO je formulovaný len na báze ropných frakcií, bez prísady masných olejov. Je určený predovšetkým pre mazanie parných strojov.

Tento produkt sa vyznačuje nasledujúcimi charakteristickými vlastnosťami:

- Vynikajúca termická stabilita a dobré mazacie schopnosti
- Nepatrná tvorba zvyškov a malá odparivosť
- Schopnosť bez problémov odlúčiť vodu.

- Neemulguje.
- Teplotný rozsah použitia do 380 °C

Valcový olej CYLESO patrí medzi značkové produkty medzinárodnej organizácie ESSO a je dostupný na celom svete.

POUŽITIE

Olej CYLESO 1500 je určený predovšetkým pre mazanie klzných vodiacich častí parných strojov, ktoré sú v priamom styku s parou a pre mazanie parných motorov.

Technické parametre	Skúšobná metóda		
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12			
CYLESSO 1500			
Kinematická viskozita			
Pri 40 °C	mm ² /s	1550	DIN 51 562, časť 1
Pri 100 °C	mm ² /s	63	
Viskozitný index		91	DIN ISO 2909
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	935	DIN 51 757
Bod vzplanutia (Clev.)	°C	320	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-9	DIN ISO 3016
Popol oxidový	g/ 100 g	0,05	DIN EN 7
Neutralizačné číslo	mg KOH / g	0,15	DIN 51 558, časť 1
Korózia na medi	Stup. korózie	1-100 A3	DIN 51 759
Obsah asfalténov	% hm	< 0,05	DIN 51 595
Obsah vody	% hm	< 0,1	DIN ISO 3733
Stanovenie Conradsonovho karbonizačného zvyšku	% hm	4,3	DIN 51 551
ISO viskozitná klasifikácia	ISO VG	1 500	DIN 51 519

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.