

Evaporative Fluid 2002

Odpariteľná kvapalina

POPIS

Evaporative Fluid 2002 je odpariteľná kvapalina pre obrábacie a tvarovacie operácie, vyrábaná na báze syntetického základového oleja s nízkou viskozitou a rýchlou odparnosťou. Špeciálne vybrané prísady zaisťujú dobré mazacie vlastnosti. Po použití sa Odpariteľná kvapalina 2002 v krátkom čase odparí a nezanechá na obrobnku viditeľný olejový film.

APLIKÁCIE

Odpariteľná kvapalina 2002 je odporúčaná pre obrábacie a tvarovacie operácie ako je rezanie hliníkových profilov a tyčí, hlboké ťahanie hliníkových plechov a operácie načisto u jemných súčastí z hliníku, medi a mäkkých ocelí.

VÝHODY

- Odpariteľná mazacia kvapalina bez nutnosti odmasťovania alebo umývania po výrobných operáciách.
- Vhodná pre širokú radu výrobných operácií a umožňujúca optimálne zjednotenie v rámci podniku.
- Pri aplikácii postrekom bez obsahu vzduchu možno docieľiť význačného zníženia spotreby.
- Môže napomôcť optimalizácii rýchlostí výrobných operácií.
- V prípade potreby môže byť výkonnosť úroveň zvýšena prísadou Wyrol 10.
- Nízky zápach.

Typické vlastnosti	Metóda	
Vzhľad	Číra a jasná	Vizuálne
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	775	ASTM D 4052
Kinematická viskozita pri 40 °C, mm ² /s	1.5	ISO 3104
Bod vzplanutia, °C	70	ISO 2719
Bod tuhnutia, °C	<-30	ISO 3016

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.