

Evaporative Fluid 4286

Odpariteľná kvapalina

POPIS

Evaporative Fluid 4286 je aditívovaná mazacia kvapalina, vyrábaná na báze vysoko rafinovaného, dearomatizovaného parafinického rozpúšťadla a starostlivo vybraných mazacích prísad.

APLIKÁCIE

Odpariteľná kvapalina 2002 je odporúčaná pre obrábacie a tvarovacie operácie širokej palety kovov vrátane hliníka, pocínovaných plechov, medi a ocele. Typické aplikácie zahŕňajú ľahké až stredné lisovanie, tvarovanie, profilovanie, razenie kovov a pod. Kvapalinu Evaporative Fluid 4286 možno nanášať postrekom bez vzduchu, valčekmi, alebo štetcom.

VÝKONNOSŤ

Kvalitatívna úroveň
FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a)

VÝHODY

- Odpariteľná mazacia kvapalina bez nutnosti odmasťovania alebo umývania po výrobných operáciách.
- Vhodná pre široký rad výrobných operácií a umožňujúca optimálne zjednotenie v rámci podniku.
- Vhodná pre materiály ktoré prichádzajú do styku s potravinami

Typické vlastnosti	Metóda	
Vzhľad	Číra a jasná	Vizuálne
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	800	ASTM D 4052
Kinematická viskozita pri 40 °C, mm ² /s	1.8	ASTM D445
Viskozitný index	145	ASTM D 2270
Bod vzplanutia, °C	70	ASTM D 92
Farba, Saybolt	+22	ASTM D 158

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.