

ESSO EXTRA 15W-40

Vysoko hodnotný viacrozsahový motorový olej

POPIS

ESSO Extra 15W-40 je značkový produkt medzinárodnej organizácie ESSO. Ako viacrozsahový motorový olej viskozitnej triedy 15W-40 je použiteľný celoročne.

POUŽITIE

Určený pre nasadenie v benzínových motoroch osobných automobilov, kde je vyžadovaný motorový olej s výkonom klasifikáciou API SF a pre naftové motory osobných automobilov, kde je predpísaná klasifikácia API CC. Intervaly výmen je nutné dodržiavať v súlade s prevádzkovým predpisom výrobcu, rovnako ako ostatné špeciálne predpisy výrobcu.

VÝKONNOSTNÉ PARAMETRE

Kvalitatívne štandardy:
API SF / CC

VÝHODY

- Cenovo priaznivý viacrozsahový motorový olej pre celoročné použitie.
- Spoľahlivo chráni motor pred opotrebovaním po celú dobu predpísaného intervalu výmeny.

Technické parametre			Skúšobná metóda
Kinematická viskozita			DIN 51 562
Pri 100 °C	mm ² /s	14,0	
Pri 40 °C	mm ² /s	103	
Viskozitný index		138	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita pri -15 °C	mPa.s	3000	DIN 51 377
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	883	DIN 51 757
Bod vzplanutia	°C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-27	DIN ISO 3016

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.