

FLUCHTOEL

POPIS

Syntetický, nízkoviskózný produkt FLUCHTOEL je obrábací olej pre obrábaní kovov, ktorý vedľa mazacích a protikorozívnych účinkov ešte zaisťuje rýchle schnutie obrábaných dielov.

POUŽITIE

Produkt FLUCHTOEL sa používa na jemné strihanie, rezanie, valcovanie profilov a na hlboké ťahanie tenkých hliníkových, medených a ocelových plechov, rovnako ako na medzioperačnú konzerváciu ocelových plechov.

VLASTNOSTI:

- syntetický základový olej
- bez zápachu
- veľmi rýchle schnutie
- dobré mazacie schopnosti
- vydestilovanie bezo zvyšku
- dobrá oxidačná stabilita
- dočasná ochrana proti korózii
- FLUCHTOEL zodpovedá požiadavkám normy US Food and Drug Administration ako olej, ktorý je možné použiť ako mazivo pre kovové povrchy, ktoré prídu do kontaktu s potravinou [FDA Regulations 21 CFR 178.3910(b)]

Technické parametre podľa DIN 55 350 oddiel 12		Skúšobná metóda	
FLUCHTOEL			
Kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s	1,3	ISO 3104
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	770	ASTM D 4052
Bod vzplanutia o.k.	°C	60	ISO 2790
Bod tuhnutia	°C	-60	ISO 3016
Korózia na medi (3h při 100°C)	st. kor.	1A	ISO 2160
Oxidový popol	hm %	< 0,03	ISO 6245

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.