

FORMENOEL E 20 B

POPIS

FORMENOEL E 20 B je vodoumiešateľný formový olej určený pre stavebný priemysel. Po zmiešaní s vodou vznikne emulzia oleja vo vode, ktorá pri aplikácii medzi betónom a debnením vytvorí tenký, stabilný deliaci film. Tým je zabránené nalepovaniu betónu na debnenie a formy, umožnené ľahké a rýchle zloženie neznečisteného debnenia, bez rizika poškodenia betónového povrchu.

Prilnavosť materiálov používaných pre povrchové úpravy, napr. omietok, štúk, farebných náterov, umelých hmôt nie je FORMENOEL E 20 B negatívne ovplyvnená.

FORMENOEL E 20 B je v súlade s testom CEC-L-33-T-82 biologicky odbúrateľný a je preto s výhodou použiteľný v ekologicky citlivých oblastiach.

POUŽITIE

FORMENOEL E 20 B je prednostne určený pre použitie v kombinácii s drevenými debneniami s hladkým (ohobľovaným) alebo hrubým (nehobľovaným) povrchom v stavebnom priemysle a pri asfaltovaní ciest. Je však vhodný i pre debnenia a formy z iných materiálov, tj. Dreva všeobecne, lisovaného papiera a iných vláknitých materiálov.

FORMENOEL E 20 B sa osvedčil predovšetkým v nasledujúcich aplikáciách:

- Pri betónovaní plôch na stavbách a špeciálne betónových dielov vytvrdzovaných na drevených plochách.
- Pri asfaltovaní ciest, k zabráneniu nalepovania asfaltových zmesí na časti strojov a zásobníky.
- K impregnácii drevených debnení ponorením do 10 % emulzie a následným osušením.

FORMENOEL E 20 B sa používa v koncentrácii 8 - 10 % obj.

Technické parametre		Skúšobná metóda	
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12			
FORMENOEL E 20 B			
Kinematická viskozita Pri 40 °C	mm ² /s	40	DIN 51 562
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	930	DIN 51 757
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)	°C	250	DIN ISO 2592

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.