

FORMENOEL MT 2, 52

POPIS

FORMENOEL MT 2,52 sú vysoko viskózne formové deliace oleje formulované na báze ropného oleja, obsahujúce špeciálne prísady pre zvýšenie oddeľovacej schopnosti. Olej FORMENOEL MT 52 navyše obsahuje veľmi účinné zlepšovače priľnavosti.

Vďaka svojej vysokej viskozite vytvárajú tieto produkty rovnomernú, veľmi hustú a lepkavú oddeľovaciu vrstvu, ktorá pri extrémnych podmienkach pri výrobe prvkov z plynobetónu odoláva napr:

Oplachovaciemu efektu, ktorý nastáva v prípade, že je zmes plynobetónu pod vysokým tlakom pumpovaná do formy

- oterovému pôsobeniu plynobetónovej zmesi pri jej rozťahovaní vo forme,
- extrémnym podmienkam pri vytvrdzovaní plynobetónu v autoklávoch (180°C pri 10 bar).

POUŽITIE

Produkty FORMENOEL MT 2, 52 boli vyvinuté špeciálne pre výrobu plynobetónových stavebných prvkov v autoklávoch.

Technické parametre		Skúšobná metóda		
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12				
FORMENOEL MT		2	52	
Kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s	152	180	51 562, časť 1
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	890	892	DIN 51 757
Bod tuhnutia	°C	-12	-21	DIN ISO 3016
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)	°C	240	240	DIN ISO 2592

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.