

GLASS MOULD OIL 280

Popis:

GLASS MOULD OIL 280 je špeciálny emulzný prostriedok, vyvinutý ako separačné formové médium a prostriedok pre obmedzenie prašnosti.

Použitie:

GLASS MOULD OIL 280 bol vyvinutý ako vodná emulzia pri odporúčanej koncentrácii 1 až 2 % obj. ako hydrofóbny prostriedok pri výrobe minerálnej plsti a sklenených vlákien.

Typické charakteristiky

Ukazatele podľa DIN 55350 oddiel 12

GLASS MOULD OIL 280			
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	900	DIN EN ISO 12 185
Kinematická viskozita pri 40 °C	mm ² /s	280	DIN 51562
Bod vzplanutia (Cleveland, o. T.)	°C	270	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-9	DIN ISO 3016
Oxidový popol	g/100g	< 0,1	DIN EN 7
pH-faktor 2%-nej emulzie		7.7	DIN 51369

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.