

HYDRAULIC OIL FM

POPIS

HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 sú špeciálne produkty pre použitie v potravinárskom priemysle:

- Pekárne
- Bitúnky
- Pivovary
- Mliekarne, mliečny priemysel
- Rybospracujúci priemysel
- Baliace stroje v potravinárskom priemysle

Oleje HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 zaručujú dlhú životnosť strojov vďaka nasledujúcim vlastnostiam:

- vynikajúca oxidačná stabilita
- nízky sklon k tvorbe úsad
- veľmi dobrá demulgačná schopnosť

HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 sú produkty formulované na základe lekárskeho bielych olejov. Zodpovedajú požiadavkám podľa FDA CFR 178.3570 (mazivá vhodné pre príležitostný kontakt s potravinou) a sú menovite povolené úradom pre poľnohospodárstvo USA - „US Department of Agriculture) podľa USDA H-1.

HYDRAULIC OIL FM 46 a 68 sú chuťovo neutrálné produkty bez zápachu.

Technické parametre podľa DIN 55 350 oddiel 12		Skúšobná metóda		
HYDRAULIC OIL FM		46	68	
Kinematická viskozita				DIN 51 562
Pri 100 °C	mm ² /s	7,0	8,5	
Pri 40 °C	mm ² /s	47	67	
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	866	872	DIN 51 757
Bod vzplanutia	°C	240	240	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-12	-15	DIN ISO 3016
Korózia na medi	st. kor.	1-10	1-10	DIN 51 759
		0A3	0A3	
Protikorózne vlastnosti na oceli	st. kor.	0-A	0-A	DIN 51585
Demulgačné vlastnosti pri 54°C	min	10	10	DIN 51 599
Test v ozubení FZG A/8.3/90	stupeň poškodz. sily	10	10	DIN 51 354

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.