

IL 4286

Odpariteľná kvapalina

POPIS

IL 4286 je aditívovaná mazacia kvapalina, vyrábaná na báze vysoko rafinovaného, dearomatizovaného parafinického rozpúšťadla a starostlivo vybraných mazacích prísad.

APLIKÁCIE

IL 4286 je odporúčaná pre obrábacie a tvarovacie operácie širokej palety kovov vrátane hliníka, pocínovaných plechov, medi a oceli. Typické aplikácie zahŕňajú ľahké až stredné lisovanie, tvarovanie, profilovanie, razenie kovov apod. Kvapalinu IL 4286 možno nanášať postrekom bez vzduchu, valčekmi, alebo štetcom.

VÝKONNOSŤ

Kvalitatívna úroveň
FDA Regulation 21 CFR 178.3910(a)

VÝHODY

- Odpariteľná mazacia kvapalina bez nutnosti odmasťovania alebo umývania po výrobných operáciách.
- Vhodná pre širokú radu výrobných operácií a umožňujúca optimálne zjednotenie v rámci podniku.
- Vhodná pre materiály ktoré prichádzajú do styku s potravinami

Typické vlastnosti	Metóda	
Vzhľad	Číry a jasný	Vizuálne
Hustota pri 15 °C, kg/m ³	800	ASTM D 4052
Kinematická viskozita pri 40 °C, mm ² /s	1.8	ASTM D445
Viskozitný index	145	ASTM D 2270
Bod vzplanutia, °C	70	ASTM D 92
Farba, Saybolt	+22	ASTM D 158

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.