

# KETTEN-HAFTOEL S

## Špeciálny olej pre motorové píly

### POPIS

KETTEN-HAFTOEL S je špeciálny výrobok spoločnosti ESSO, plne syntetický olej na alkylátovom základe.

Pre produkt sú charakteristické nasledujúce vlastnosti:

- Veľmi dobrá mazacia schopnosť
- Oxidačná stabilita
- Ochrana zariadenia proti korózii
- Vysoká príľnavosť
- Odolnosť proti pôsobeniu vody
- Mimoriadne nízky bod tuhnutia

### POUŽITIE

KETTEN-HAFTOEL S je určený predovšetkým pre rôzne typy stratového mazania reťazí píl, strojov a zariadení.

Produkt nie je určený pre obehové mazanie strojov, ani pre použitie pri vysokých pracovných teplotách.

Technické parametre		Skúšobná metóda	
Smerodat. hodnoty podľa DIN			
55350 oddiel 12			
<b>KETTEN-HAFTOEL S</b>			
Kinematická viskozita			
Pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	134	DIN 51 562
Pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,5	
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	898	DIN 51 757
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)	°C	205	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-42	DIN ISO 3016

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

**Ochrana zdravia:** Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.