

# ESSO KNITTING OIL

32,46, 48

## POPIS

Rada olejov ESSO KNITTING OIL sú priesačné oleje určené pre textilné stroje. Sú vyrobené na základe medicínálnych bielych olejov.

Oleje vykazujú dobrú ochranu proti opotrebovaniu a vynikajúcu odolnosť proti starnutiu.

ESSO KNITTING OIL 32 a 46 sú bezpopolové, ESSO KNITTING OIL 48 obsahuje popolnaté prísady.

## POUŽITIE

Oleje ESSO KNITTING OIL sa používajú predovšetkým pre mazanie pletacích strojov špeciálne pre kruhové pletacie stroje.

### Povolenia:

ESSO KNITTING OIL je povolený a odporučený firmou LONATI.

Technické parametre					Skúšobná metóda
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12					
<b>ESSO KNITTING OIL</b>					
Kinematická viskozita		<b>32</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	51 562
Pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	32	46	48	
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	860	865	865	DIN 51 757
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)	°C	232	231	232	DIN ISO 2592
Neutralizačné číslo	°C	<	1,4	<	DIN 51 558, časť 1
		0,03		0,03	
Obsah vody	g /100 g		< 0,1		DIN ISO 3733
Korózia na medi	Stup. korózie		1 - 100 A3		DIN 51 759
Stanovenie nerozpustných látok	g/ 100 g		< 0,03		DIN 51 592
Farba podľa Saybolta		+30	+24	+30	DIN 51 411
ISO -viskozitná klasifikácia	ISO VG	32	46	48	DIN 51 519

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

**Ochrana zdravia:** Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.