

RUST-BAN 335

POPIS

RUST-BAN 335 je univerzálny prostriedok na ochranu proti korózii, svetlej farby, formulovaný na základe ropného oleja a kvalitných inhibítorov korózie. Je určený pre krátkodobú ochranu dielov a výrobkov.

RUST-BAN 335 sa vyznačuje nasledujúcimi kvalitatívnymi znakmi:

- Odpudzuje vodu a poskytuje tak dobrú ochranu proti pôsobeniu vlhkosti, neutralizuje a odstraňuje čerstvé otlaky prstov a dlaní na hladkých kovových plochách.
- Pri miešaní s turbínovými alebo hydraulickými olejmi v malých koncentráciách neovplyvňuje RUST-BAN 335 negatívne schopnosť oddelenia vody a vzduchu z nich.
- Ochranný film je možné odstrániť:
 - Vodným roztokom priemyselného čističa
 - Organickými rozpúšťadlami, napr. ESSOVAR SOL.

POUŽITIE

RUST-BAN 335 je najmä vhodný na:

- Krátkodobé vnútorné konzervácie:
 - Hydraulických a regulačných systémov
 - Turbínových a obehových systémov
 - Záložných zariadení a čerpadiel
 - Hnacích a pracovných strojov
- Dlhodobejšiu ochranu nezabalených polotovarov a výrobkov skladovaných v chránených priestoroch.
- Ochranu zabalených priemyselných výrobkov pri doprave, nie ale na mori.
- Dlhodobú ochranu zariadenia, ktoré bude neskôr používané alebo skladované v chránených priestoroch.
- Vnútornú a vonkajšiu konzerváciu armádnej techniky.

POVOLENIA

- Produkt je schválený na používanie v Armáde Českej republiky na vnútornú a vonkajšiu konzerváciu techniky.

Technické parametre			Skúšobná metóda
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350			
oddiel 12			
RUST-BAN 335			
Kinematická viskozita			DIN 51 562, časť 1
Pri 20 °C	mm ² /s	85	
Pri 40 °C	mm ² /s	30	
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Bod vzplanutia o.k. (Clev.)	°C	180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-24	DIN ISO 3016
Vlhká komora	H	cca 500	DIN 51 359
Pôsobenie kondenzovanej vody -premenlivá klíma KFW	Počet cyklov	cca 20	DIN 50 017
Trieda nebezpečnosti		Žiadna (VbF)	
Hrúbka filmu	μ m	35	
Výdatnosť	m ² / kg	cca 30	

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.

ESSO Slovensko, spol. s r.o.
Drieňová 3
821 01 Bratislava 2

