

RUST-BAN 393

POPIS

RUST-BAN 393 je prostriedok na ochranu proti korózii, formulovaný na základe špeciálnych aditív a organického rozpúšťadla. Je predovšetkým určený pre dočasnú konzerváciu súčiastok zariadení jemnej mechaniky.

Pre RUST-BAN 393 sú charakteristické nasledujúce vlastnosti:

- Vynikajúcim spôsobom odpuďzuje vodu. Po aplikácii produktu a odparení rozpúšťadla sa vytvorí transparentný, tenký, mastný ochranný film, ktorý mimoriadne účinne chráni kovové povrchy proti pôsobeniu vlhkosti.

RUST-BAN 393 je možné z povrchu predmetov odstrániť vhodným organickým rozpúšťadlom, napr. ESSOVARSOOL, ESSO CLEAN, alebo priemyselnými čistiacimi prostriedkami na vodnej báze.

POUŽITIE

RUST-BAN 393 je predovšetkým určený pre:

- Dočasnú konzerváciu, napr. častí telefónnych a diaľkopisných zariadení, kancelárskych strojov, drobných súčiastok vozidiel, tenkých tyčí a plechov, rôznych oceľových dielov.
- Medzioperačnú alebo i dlhodobú konzerváciu polotovarov a výrobkov, ktoré sú skladované alebo manipulované nezabalené v chránených priestoroch.
- Konzerváciu priemyselných výrobkov prepravovaných bez alebo v obalech na uzavretých dopravných prostriedkoch.
- Pre dlhodobú konzerváciu výrobkov, ktoré budú uskladnené alebo prevádzkované v uzavretých priestoroch.

Technické parametre			Skúšobná metóda
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350			
oddíl 12			
RUST-BAN 393			
Kinematická viskozita pri 20 °C	mm ² /s	1,5	DIN 51 562, časť 1
Hustota pri 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Bod vzplanutia	°C	46	DIN 51 755
Trieda nebezpečnosti		A II (VbF)	
Vlhká komora	h	cca 1500	DIN 51 359 *
Pôsobenie kondenzovanej vody- premenlivá klíma KFW	Počet cyklov	cca 50	DIN 50 017*
Hrúbka filmu	mikro m	cca 1	
Výdatnosť	m ² / kg	cca 125	
Doba schnutia	h	cca 0,5	

* Výber: Brúsenie (brúsne plátno zrnienia 240) a nanosenie vrstvičky na skúšobný plech podľa ASTM D-1748

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.

ESSO Slovensko, spol. s r.o.

Drieňová 3
821 01 Bratislava 2