

SOMENTOR 44

Základový olej pre valcovanie kovov

POPIS

SOMENTOR 44 je ropný olej s nízkym obsahom síry. Úzky destilačný rez a špeciálne výrobné postupy poskytujú tomuto výrobku dobrú odparnosť a vynikajúcu oxidačnú stabilitu.

POUŽITIE

Základový olej SOMENTOR 44 je určený najmä pre valcovanie hliníka a iných kovov z za studena. V prípade potreby je Somentor 44 dovybavený vhodnými prísadami ako napr. WYROL, tak aby bolo dosiahnuté vhodné zloženie pre konkrétne valcovacie operácie.

VÝHODY

- Vyrovnané rozmedzie varu umožňuje vysoký redukčný pomer na priechod a zaisťuje priaznivé chladiace vlastnosti.
- Univerzálny výrobok pre širokú radu aplikácií.

Technické parametre Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12			Skúšobná metóda
SOMENTOR 44			
Vzhľad		číry, jasný	Vizuálne
Kinematická viskozita Pri 40 °C	mm ² /s	4,3	ISO 3104
Bod vzplanutia P.M.	°C	136	ISO 2719
Bod tuhnutia	°C	<-15	ISO 3016
Číslo kyslosti	Mg KOH/g	<0,05	ISO 6618
Destilačný rozsah	°C		ISO 3405
-začiatok destilácie		280	
-koniec destilácie		318	
Obsah síry	% objemu	<0,05	ASTM D 2622

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.