

ESSO ULTRA 5W-30

Predĺžené intervaly výmeny / Úspora paliva pre osobné autá PSA

POPIS

ESSO ULTRA 5W-30 je vysoko hodnotný ľahkobežný olej pre osobné automobily. Vysoko výkonné aditíva spolu s vybranými syntetickými základovými olejmi dovoľujú predĺžené intervaly výmeny oleja a zaručujú úsporu paliva špeciálne v automobiloch PSA.

POUŽITIE

ESSO ULTRA 5W-30 bol vyvinutý špeciálne v spolupráci s Peugeot S.A. pre nasadenie v benzínových a naftových motoroch podľa konceptu "Energy-Economy-Fluid". Preto je odporučený pre modely Peugeot 406 od 04/1999 a pre všetky ostatné modely od 07/1999. U týchto vozidiel bol tento špeciálny olej použitý ako prvonáplň.

KVALITATÍVNE ŠTANDARDY

- Peugeot S.A. Gasoline E-99
- Peugeot S.A. Diesel D-99
- Peugeot S.A. Eco-99 MA3

VÝHODY:

- Predĺžené intervaly výmeny oleja pre osobné a ľahké užitkové automobily koncernu PSA
- Po spoločnom vývoji ESSO a Peugeot vydal Peugeot S.A. na tento olej povolenie "Energy-Economy"
- Polosyntetická formulácia zaručuje vysokú termickú stabilitu a vynikajúcu tekutosť pri nízkych teplotách a uľahčuje štartovanie a ochranu pred opotrebovaním pri studenom štarte.
- Produkty s nízkou viskozitou zvyšujú spotrebu energie, umožňujú úsporu paliva a znižujú emisie.
- Znížené opotrebovanie zaručuje optimálny výkon a dlhú životnosť motora.

Technické parametre	Skúšobná metóda
ESSO ULTRA 5W-30	
Kinematická viskozita	DIN 51 562
Pri 100 °C	mm ² /s 10,1
Pri 40 °C	mm ² /s 58,5
Dynamická viskozita pri -20 °C	mPa.s 2930
Hustota pri 15 °C	kg/m ³ 860
TBN	mg KOH / g 9,0
Bod vzplanutia	°C 225
Bod tuhnutia	°C -42
Popol (síranový)	hmot. % 1,28

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.