

# ESSO ULTRA DIESEL 10W-40

## POPIS

ESSO ULTRA DIESEL je vysoko výkonný, ľahkobežný olej viskozitnej triedy SAE 10W-40 vyvinutý pre celoročné použitie vo všetkých typoch moderných naftových motorov osobných automobilov, vrátane prepíňaných. Chráni motor pred pôsobením usadenín a vďaka menšiemu treniu znižuje spotrebu paliva.

ESSO ULTRA DIESEL sa vyznačuje nasledujúcimi charak-teristickými vlastnosťami:

- Vynikajúcimi detergentnými schopnosťami, tj. udržuje motor v čistom stave a zabraňuje tvorbe usadenín.
- Malým sklonom ku zvyšovaniu viskozity (hustnutiu) aj pri intenzívnom pôsobení čistočiek sadzí tvoriacich sa v naftovom motore.
- Zabezpečuje ľahké štartovanie motora i v zimných podmienkach.

- Znižuje trenie a tým prispieva k úspore paliva.

## POUŽITIE

ESSO ULTRA DIESEL je určený pre mazanie všetkých typov moderných naftových motorov osobných automobilov - neprepíňaných i prepíňaných.

- Pri použití oleja je nutné rešpektovať špeciálne predpisy výrobcu motora, vrátane povolenej viskozity oleja a intervalu jeho výmeny.

## Kvalitatívne štandardy:

- ACEA B3
- API CD

## Povolenia:

- Peugeot - Naftové motory
- VW 505 00 (11/92)

Technické parametre			Skúšobná metóda
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350			
oddiel 12			
<b>ESSO ULTRA DIESEL</b>			
Kinematická viskozita			DIN 51 562
Pri 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,9	
Pri 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	94	
Dynamická viskozita pri -20 °C	mPa.s	2600	DIN 51 398
Hustota pri 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	875	DIN 51 757
Viskozitný index		150	DIN ISO 2909
TBN	mg KOH / g	11,0	DIN ISO 3016
Bod vzplanutia	°C	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-33	DIN ISO 3016
Popol (síranový)	hmotnostné %	1,5	DIN 51 575
Viskozitná trieda SAE		10W-40	SAE J 300

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

**Ochrana zdravia:** Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.