

ESSO ULTRON

(Fuel Economy) 0W-30

Plne syntetický, motorový olej

POPIS

ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 je plne syntetický, vysoko výkonný, ľahkobežný olej pre novú generáciu motorov. Jeho špeciálna kompozícia zabezpečuje extrémne rýchlu ochranu pri štarte, zabraňuje tvorbe usadenín a predlžuje životnosť motora pri zníženej spotrebe paliva.

Pre ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 sú charakteristické nasledujúce kvalitatívne vlastnosti:

- Ešte rýchlejšia ochrana motora proti oleju 5W-40 pri studenom štarte a výnimočne vysoká úspora paliva.
- Extrémna čistota motora vďaka najvyššej termickej stabilite a tým zabránenie tvorbe usadenín v motore.
- Zníženie výfukových emisií.
- Predĺženie životnosti katalyzátora.
- Zníženie trenia prispieva k úspore paliva.

- Zvýšená ochrana pred opotrebovaním prispieva k predĺženiu životnosti motora.

POUŽITIE

ESSO ULTRON (Fuel Economy) 0W-30 sa osvedčil a je odporúčaný pre nasadenie v novej generácii motorov automobilov.

Kvalitatívne štandardy:

- ACEA A3 / B3, B4
- API SJ /CF
- API SH ENERGY CONSERVING II

Povolenia:

- Peugeot - Benzínové motory
- VW 502 00 / 505 00
- Mercedes-Benz list 229.1
- BMW „Long life olej“

Technické parametre	Skúšobná metóda		
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12			
ESSOULTRON (Fuel Economy) 0W-30			
Kinematická viskozita			
Pri 100 °C	mm ² /s	11,6	DIN 51 562
Pri 40 °C	mm ² /s	66	
Dynamická viskozita pri -30 °C	mPa.s	2600	DIN 51 398
Bod vzplanutia	°C	230	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-60	DIN ISO 3016
Hustota pri 15 °C	kg / m ³	860	

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.