

Technický list

Esso Ultron 5W-40

Vysoko kvalitný syntetický motorový olej pre osobné automobily

Popis produktu

Esso Ultron 5W-40 je syntetický motorový olej prvotriednej kvality vyvinutý tak, aby spĺňal najnáročnejšie požiadavky týkajúce sa spoľahlivosti mazania a ochrany všetkých typov automobilových motorov.

Vlastnosti a výhody

Olej Esso Ultron 5W-40 je vyrobený z vysoko kvalitných syntetických základových olejov a špičkovej technológie prísad, ktoré poskytujú motoru najvyšší stupeň ochrany v širokom rozsahu prevádzkových podmienok. Medzi hlavné vlastnosti a výhody produktu patrí:

- Výborná tepelná a oxidačná stabilita obmedzuje tvorbu usadenín a kalov a zvyšuje spoľahlivosť chodu motora,
- Lepší koeficient trenia pomáha šetriť palivo,
- Vynikajúce nízkoteplotné vlastnosti oleja umožňujú spoľahlivé studené štarty a rýchle premazanie motora znižuje požiadavky na elektroinštaláciu,
- Chemické zloženie oleja navrhnuté pre vysokoteplotnú prevádzku poskytuje dobrú ochranu motora v tých najnáročnejších jazdných podmienkach.

Použitie

Olej Esso Ultron 5W-40 je špeciálne doporučovaný pre použitie vo všetkých typoch automobilov, špeciálne v moderných benzínových alebo dieselových motoroch vybavených počítačom riadeným viacventilovým vstrekovaním paliva, turbodúchadlami a ostatnými zariadeniami na zvýšenie výkonnosti. Olej Esso Ultron 5W-40 predstavuje výbornú alternatívu pre všetky osobné automobily, dodávkové a ľahké nákladné vozidlá. Tento olej je ideálnym riešením pre každého, kto hľadá mazivo najvyššej kvality so spoľahlivou ochranou mazaných povrchov.

Klasifikácie a špecifikácie

Esso Ultron 5W-40 spĺňa nasledujúce klasifikácie/ špecifikácie:	
API SL/SJ/CF	
ACEA A3,B3,B4	

Esso Ultron 5W-40 má nasledujúce schválenia:	
BMW LONGLIFE OIL 98	
Volkswagen 502 00 and 505 00	
Mercedes Benz MB 229.3	
Peugeot PSA E/D Level 3	

Porsche	
Opel GM-LL-B025	

Charakteristické vlastnosti

Esso Ultron 5W-40	
Plnenie	RN 4686 AAD
Viskozita, ASTM D 445	
cSt pri 40°C	84
cSt pri 100°C	14.2
Viskozitný index, ASTM D 2270	175
Síranový popol, wt%, ASTM D 874	1.02
HTHS viskozita, cSt pri 150°C ASTM D4683	3.6
Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97	-39
Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92	220
Hustota pri 15 °C kg/l, ASTM D 4052	0.855

Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržia odporúčenia uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.

Firemné logo Exxon (Esso), symbol Running Tiger a Ultron sú obchodnými značkami spoločnosti Exxon Mobil Corporation, resp. niektorej jej dcérskej spoločnosti.