

ESSO UNIFLO DIESEL 15W-40

POPIS

ESSO UNIFLO DIESEL je vysoko výkonný, viacrozsahový motorový olej, viskozitnej triedy SAE 15W-40 vyvinutý pre použitie vo všetkých typoch naftových motorov osobných automobilov. Ponúka spoľahlivú ochranu v priebehu celého roka.

ESSO UNIFLO DIESEL sa vyznačuje nasledujúcimi charakteristickými vlastnosťami:

- Výkonnosťnými rezervami pri celoročnom používaní.
- Vysokou detergentnou schopnosťou, tj. udržiava valce motora v čistom stave a zabraňuje tvorbe úsad.
- Malým sklonom k zvyšovaniu viskozity (hustnutiu) i pri intenzívnom pôsobení častícičiek sadzí tvoriacich sa v naftovom motore.

POUŽITIE

ESSO UNIFLO DIESEL je určený pre mazanie všetkých typov naftových motorov osobných automobilov neprepíňaných i prepíňaných.

Pri použití oleja je nutné rešpektovať špeciálne predpisy výrobcu motora, vrátane povolenej viskozity oleja a intervalu jeho výmeny.

Kvalitatívne štandardy:

- API SL/SJ/CF

Technické parametre	Skúšobná metóda		
Smerodat. hodnoty podľa DIN 55350 oddiel 12			
ESSO UNIFLO DIESEL 15W-40			
Kinematická viskozita			
Pri 100 °C	mm ² /s	14,5	DIN 51 562
Pri 40 °C	mm ² /s	10695	
Dynamická viskozita pri -15 °C	mPa.s	3300	DIN 51 398
Viskozitný index		142	DIN ISO 2909
Hustota pri 15 °C	kg / m ³	833	DIN 51 757
TBN	mg KOH / g	10,5	DIN ISO 3016
Bod vzplanutia	°C	225	DIN ISO 2592
Bod tuhnutia	°C	-27	DIN ISO 3016
Popol (síranový)	hmotnostné %	1,5	DIN 51 575
Viskozitná trieda SAE		15W-40	SAE J 300

Jedná sa o informatívne údaje, v prípade reklamácie je nutné postupovať v súlade so všeobecnými dodacími podmienkami. Ďalšie informácie sú obsiahnuté v karte bezpečnostných údajov.

Ochrana zdravia: Pri zaobchádzaní s mazivami je potrebné dbať na všeobecné pravidlá ochrany pri práci, viď karta bezpečnostných údajov.