

Technický list

Mobil Antifreeze Advanced

Koncentrovaná nemrznúca zmes

- Pomáha predchádzať zamŕzaniu v zime a prehrievaniu v lete
- Organic Acid Technológia (OAT) poskytuje vynikajúcu ochranu pre hliníkové motory
- Päť rokov ochrany
- Presahuje BS6580-1992

Miešacia tabuľka

Antifreeze	Voda	Ochrana
12%	88%	- 5°C
25%	75%	- 11 °C
33%	67%	- 18 °C
50%	50%	- 34 °C

Obsahuje Glysantin® Alu Protect Premium G30 od BASF, ktorý má schválenia od:

Audi od 8/96: TL 774-D

Mercedes-Benz: DBL 7700.30 list 325.3

Ford: WSS-M97B44-D

Seat od 8/96: TL 774-D

Škoda od 8/96: TL 774-D

Volkswagen od 8/96: TL 774-D (VW code 12+)

MAN: MAN 324-SNF

MTU: MTL 5048

Porsche: TL 774-D

Balenia: 1l, 5l, 20l a 208l

©2003 Mobil a symbol Pegasus sú obchodnými značkami spoločnosti Exxon Mobil Corporation alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.