

## Technický list

### Mobil Delvac 1130, 1140, 1150

Vysokovýkonnostné oleje pre vznetové motory

#### Popis produktu

Mobil Delvac 1130, 1140, a 1150 sú jednorozsahové dieselové motorové oleje vyrobené z vysokokvalitných základových olejov v kombinácii s vyváženým systémom aditív.

#### Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody a prípadné úžitky
Dobrá ochrana proti hrdzaveniu a korózii	Dlhšia životnosť súčiastok a nižšie prevádzkové náklady
Tepelná a oxidačná stabilita	Obmedzenie tvorby úsad a kalov

#### Použitie

- Zariadenia s dieselovými a benzínovými motormi, pre ktoré sa požaduje výkonnosť API CC/SD
- Cestné ľahké a stredné nákladné vozidlá
- Terénna prevádzka v : stavebníctve, povrchovej ťažbe a poľnohospodárstve

#### Klasifikácie a špecifikácie

Mobil Delvac 1100 Monogrades sa odporúča na použitie v zariadeniach vyžadujúcich:	Mobil Delvac 1130	Mobil Delvac 1140	Mobil Delvac 1150
API CD/SF	X	X	X

#### Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac 1100 Monogrades			
Stupeň SAE	30	40	50
Viskozita, ASTM D 445			
cSt pri 40°C	96	146	226

<b>cSt pri 100°C</b>	11.1	14.5	19.5
<b>Viskozitný index, ASTM D 2270</b>	101	98	98
<b>Sulfátový popol, hm%, ASTM D 874</b>	0.5	0.5	0.5
<b>TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896</b>	4.1	4.1	4.1
<b>Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97</b>	-24	-27	-27
<b>Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92</b>	258	272	269
<b>Hustota pri 15°C, kg/l, ASTM D 4052</b>	0.883	0.888	0.895

## Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržia odporúčenia uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.

Logo Mobil, symbol Pegasa a Delvac sú ochranné značky spoločnosti Exxon Mobil Corporation, alebo niektorej z jej pobočiek.