

## Technický list

# Mobil Delvac 1200 Monogrades

Vysokovýkonné oleje pre dieselové motory

### Popis produktu

Mobil Delvac 1220, 1230, 1240, a 1250 sú jednorozsahové oleje pre dieselové motory pre náročnú prevádzku vyrobené z vysoko kvalitných základových olejov a vyváženého systému aditív bezpopolnatých dispergátorov, kovových detergentov, a prísad na kontrolu oxidácie, opotrebenia, korózie a hrdzavenia. Používajú sa v širokej škále aplikácií kde sa odporúčajú jednorozsahové oleje, vrátane dvojtaktných aplikácií. Sú vhodné na použitie v zmiešaných vozových parkoch.

### Vlastnosti a výhody

Vlastnosti	Výhody a prípadné prínosy
Výborná oxidačná a tepelná stabilita	Udržiava motory čistejšie a predlžuje životnosť oleja
Dobrá prevencia pred hrdzavením a koróziou	Predlžuje životnosť motora a komponentov

### Použitie

- Zariadenie poháňané dieselovým motorom vrátane dvojtaktných aplikácií
- Ľahká až náročná cestná nákladná doprava
- Terénne stroje nasledujúcich oblastí: stavebníctvo, baníctvo, ťažba a poľnohospodárstvo

### Klasifikácie a špecifikácie

Mobil Delvac 1200 Monogrades sa odporúča na použitie v zariadeniach vyžadujúcich:	Mobil Delvac 1220	Mobil Delvac 1230	Mobil Delvac 1240	Mobil Delvac 1250
API CF/SF	X			
API CF/CF-2/SF		X	X	X

### Charakteristické vlastnosti

<b>Mobil Delvac 1200 Monogrades</b>				
<b>Trieda SAE</b>	20	30	40	50
<b>Viskozita, ASTM D 445</b>				
<b>cSt pri 40°C</b>	66	110	160	223
<b>cSt pri 100°C</b>	8.5	12.0	15.5	19.5
<b>Viskozitný index, ASTM D 2270</b>	98	98	98	99
<b>Síranový popol, hm%, ASTM D 874</b>	0.8	0.8	0.8	0.8
<b>TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896</b>	7.3	7.3	7.3	7.3
<b>Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97</b>	-30	-30	-30	-27
<b>Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92</b>	250	258	256	264
<b>Hustota pri 15 °C kg/l, ASMT D 4052</b>	0.89	0.892	0.894	0.898

## **Zdravie a bezpečnosť**

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržia odporúčenia uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.

Logo Mobil, symbol Pegasa, a Delvac sú ochrannými značkami spoločnosti Exxon Mobil Corporation, alebo niektorej z jej dcérskych spoločností.