

Technický list

Mobil Delvac 1330, 1340, 1350

Vysokovýkonný dieselový motorový olej

Popis produktu

Mobil Delvac 1330, 1340, a 1350 sú vysokovýkonné jednorozsahové dieselové motorové oleje vyrobené zo základových olejov pri použití modernej technológie a vyváženého systému prísad. Boli špeciálne vyvinuté na prácu v chladených motoroch a turbomotoroch v náročných terénnych podmienkach. Jednorozsahové oleje Mobil Delvac 1300 sa používajú v širokom spektre zariadení, pre ktoré sa požaduje jednorozsahové mazivo.

Vlastnosti a výhody

K úžitkovým vlastnostiam jednorozsahových olejov Mobil Delvac 1300 patrí:

Vlastnosti	Výhody a prípadné úžitky
Výborná ochrana pred zahusťovaním oleja, usadeninám v dôsledku vysokých teplôt, vzniku kalov, degradácii oleja a korózii	Predĺžená životnosť motora Nižšie opotrebovanie Vynikajúca ochrana pred zlepovaním krúžkov
Zvýšená alkalická rezerva TBN	Dlhodobá kontrola nad vznikom usadenín / pred opotrebovaním Predĺžený interval výmeny oleja

Použitie

- Dieselové motory s preplňované turbodúchadlom
- Cestné ľahké a ťažké nákladné automobily
- Terénne zariadenia vrátane odvetví baníctva, stavebníctva, ťažobného priemyslu a poľnohospodárstva

Klasifikácie a špecifikácie

Mobil Delvac 1300 Monogrades sa odporúča na použitie v zariadeniach vyžadujúcich:	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
API CF/SF	X	X	X

Daimler Chrysler MB 227.0	X	X	
Allison C-4	X	□□□□□	□□□□□

Mobil Delvac 1300 Monogrades	Mobil Delvac 1330	Mobil Delvac 1340	Mobil Delvac 1350
10 TBN minimum	X	X	X
	□□□□□	□□□□□	□□□□□

Charakteristické vlastnosti

Mobil Delvac 1300 Monogrades	1330	1340	1350
Stupeň SAE	30	40	50
Viskozita, ASTM D 445			
cSt pri 40°C	106	146	231
cSt pri 100°C	11.8	14.6	19.9
Viskozitný index, ASTM D 2270	99	99	99
Síranový popol, hm%, ASTM D 874	1.1	1.1	1.1
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.1	10.1	10.1
Bod tuhnutia, °C, ASTM D 97	-21	-21	-18
Bod vzplanutia, °C, ASTM D 92	256	254	260
Hustota pri 15 °C kg/l, ASMT D 4052	0.893	0.897	0.902

Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržia odporúčenia uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.

Logo Mobil, symbol Pegasa, a Delvac sú obchodné značky spoločnosti Exxon Mobil Corporation, alebo niektorej z jej pobočiek.

