

Mobil Delvac Special 20W-40

Motorové oleje pro užitková vozidla

Popis

Mobil Delvac Special 20W-40 je motorový olej na bázi parafinických základových olejů překračující požadavky následujících specifikací:

API CC/SF
MIL-L-2104B.

Přednosti

- Dobré detergentně-disperzantní vlastnosti.
- Účinná ochrana proti tvorbě nízkoteplotních kalů.
- Vysoká chemická stabilita brání zalepování pístů a tvorbě lakových a pevných uhlíkatých úsad.
- Vysoký stupeň ochrany proti koroznímu opotřebení za nízkých teplot.
- Možnost použití pro smíšené vozové parky umožňuje zúžit sortiment olejů.
- Snadné starty a rychlá cirkulace oleje minimalizuje opotřebení při studených startech.
- Nižší provozní náklady.

Použití

Mobil Delvac Special je celoroční olej doporučený pro nepřehřívované naftové motory v dlouhodobém provozu i za podmínek opakovaných startů a zastavení. Olej je možno použít i pro motory benzínové.

Olej Mobil Delvac Special může být použit i jako převodový olej nebo hydraulická kapalina.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací namají tyto produkty při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. Mimo dobré osobní hygieny, vč. praní znečištěných textilií a umytí pokožky, která je ve styku s oleji, vodou a mýdlem; nejsou žádná speciální opatření nezbytná.

Typické charakteristiky

	Viskozitní třída SAE	Viskozita při 40°C, cSt	Viskozita při 100°C, cSt	Bod tuhnutí oC	TBN	Síranový popel, hm. %
Delvac Special 20W-40	20W-40	102	12.9	-21	7	max.1.1