

Mobil Delvac Special 10W-30 a 20W-50

Motorové oleje pro užitková vozidla

Popis

Mobil Delvac Special 10W-30 a 20W-50 jsou motorové oleje na bázi parafinických základových olejů překračující požadavky následujících specifikací:

API CC/SF
MIL-L-2104B.

Přednosti

- Dobré detergentně-disperzantní vlastnosti.
- Účinná ochrana proti tvorbě nízkoteplotních kalů.
- Vysoká chemická stabilita brání zalepování pístů a tvorbě lakových a pevných uhlíkatých úsad.
- Vysoký stupeň ochrany proti koroznímu opotřebení za nízkých teplot.
- Možnost použití pro smíšené vozové parky umožňuje zúžit sortiment olejů.
- Snadné starty a rychlá cirkulace oleje minimalizuje opotřebení při studených startech.
- Nižší provozní náklady.

Použití

Mobil Delvac Special jsou celoroční oleje doporučené pro nepřepřehované naftové motory v dlouhodobém provozu i za podmínek opakovaných startů a zastavení. Oleje je možno použít i pro motory benzínové.

Mobil Delvac 10W-30 je doporučen především pro aplikace, kde mohou nastat problémy se studenými starty. Olej umožňuje úspory paliva během startu a zahřívání.

Mobil Delvac Special 20W-50 je určen pro použití všude tam, kde je vyžadován celosezónní olej a kde je snaha o snížení spotřeby oleje.

Oleje Mobil Delvac Special mohou být použity i jako převodové oleje nebo hydraulické kapaliny.

Zdraví a bezpečnost

Na základě dostupných toxikologických informací namají tyto produkty při správné manipulaci negativní vliv na zdraví. Mimo dobré osobní hygieny, vč. praní znečištěných textilií a umytí pokožky, která je ve styku s oleji, vodou a mýdlem; nejsou žádná speciální opatření nezbytná.

Typické charakteristiky

	Viskozitní třída SAE	Viskozita při 40°C, cSt	Viskozita při 100°C, cSt	Bod tuhnutí °C	TBN	Síranový popel, hm. %	Barva ASTM
Delvac Special 10W-30	10W-30	74	10,5-12,5	-30	4,6	max. 1	2,5
Delvac Special 20W-50	20W-50	140	16,5-17,5	-21	4,9	max. 1	2,5