

# Mobil Delvac Super 1400 15W-40

**Super výkonný olej pre vznetové motory**

## Popis produktu

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 je vynikajúci vysoko výkonný dieselový motorový olej, ktorý poskytuje osvedčenú ochranu pre dieselové motory pracujúce v ťažkých cestných a terénnych prevádzkach. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 sa odporúča pre použitie v širokom rozsahu ťažkých prevádzkových podmienok a prostredí v nákladnej preprave, baníckom a stavebnom priemysle, v kameňolomoch a v poľnohospodárstve.

## Vlastnosti a výhody

Zloženie Mobil Delvac Super 1400 15W-40 umožňuje vynikajúci výkon v moderných dieselových motoroch, ako aj v starších modeloch motorov. Hlavné výhody sú:

Vlastnosti	Výhody a prípadné prínosy
Tepelná a oxidačná stabilita	Obmedzuje ukladanie kalov a usadením
Alkalická rezerva TBN	Obmedzenie usadenín
Strihová stabilita	Zníženie spotreby oleja a ochrana pred opotrebovaním
Výborná detergentná a disperzná schopnosť	Čistejšie motory a predĺžená životnosť
Kompatibilita s materiálmi	Predĺžená životnosť tesnení

## Použitie

- Atmosférické a prepĺňané dieselové motory európskych, japonských a amerických výrobcov
- Lhká a ťažká cestná nákladná doprava

ESSO SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Drieňová 3, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika  
+421 248 270 200

Nakoľko produkty podliehajú neustálemu výskumu a vývoju, môže dôjsť k neohláseným zmenám v uvedených informáciách. Typické vlastnosti sa môžu v malom rozsahu meniť.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.





- Terénne prevádzky vrátane stavebníctva a baníctva, poľnohospodárstva a kameňolomov.

## Klasifikácie a špecifikácie

<b>Mobil Delvac Super 1400 15W-40 spĺňa alebo presahuje nasledujúce priemyselné špecifikácie:</b>	<b>15W-40</b>
ACEA B2/E3	x
API CF-4/CF	x

  

<b>Mobil Delvac Super 1400 15W-40 má nasledujúce schválenia výrobcov:</b>	<b>15W-40</b>
MB 228.3	x
MAN 3275	x
Volvo VDS-2	x

  

<b>Mobil Delvac Super 1400 15W-40 ďalšie kvalifikácie:</b>	<b>15W-40</b>
API CG-4	x

## Typické vlastnosti

<b>Mobil Delvac Super 1400 15W-40</b>	
Stupeň SAE	15W-40
Viskozita, ASTM D 445	
cSt pri 40° C	106
cSt pri 100° C	15.0
Viskozitný index, ASTM D 2270	135
Síranový popol, wt%, ASTM D 874	1.4
TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896	11.5
Bod tuhnutia, ° C, ASTM D 97	-27

ESSO SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Drieňová 3, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika  
+421 248 270 200

Nakoľko produkty podliehajú neustálemu výskumu a vývoju, môže dôjsť k neohláseným zmenám v uvedených informáciách. Typické vlastnosti sa môžu v malom rozsahu meniť.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.





Bod vzplanutia, ° C, ASTM D 92	220
Hustota pri 15°C, kg/l, ASTM D 4052	0.887

## Zdravie a bezpečnosť

Na základe dostupných informácií sa nepredpokladá, že by tento produkt vyvolával nepriaznivé účinky na zdravie, pokiaľ sa používa na stanovený účel a pokiaľ sa dodržia odporúčenia uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii na požiadanie v stredisku zákazníckych služieb alebo cez Internet. Tento produkt by sa nemal používať na iný než stanovený účel. Pri likvidácii použitého produktu je nutné chrániť životné prostredie.

Logo Mobil, symbol Pegasa a Delvac (a akékoľvek iné obchodné značky) sú ochrannými značkami spoločnosti Exxon Mobil Corporation, alebo niektorej z jej pobočiek.

ESSO SLOVENSKO, spol. s r.o.  
Drieňová 3, 821 01 Bratislava, Slovenská Republika  
+421 248 270 200

Nakoľko produkty podliehajú neustálemu výskumu a vývoju, môže dôjsť k neohláseným zmenám v uvedených informáciách. Typické vlastnosti sa môžu v malom rozsahu meniť.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.

